



-PowerTrak baklastaraggregat

Konstruerad för tuffa miljöer och låga underhålls, reparations och service kostnader

Söker du en baklastare för hämtning av huvudsakligen hushållsavfall och lättare industriavfall, då är Heil PowerTrak det självklara valet för Dig. Finns storbehållare inom hämtningsområdet tömmer Du även denna med din PowerTrak. Heil PowerTrak har tillverkats i ett stort antal exemplar och finns över hela världen, aggregatet är CE-märkt och uppfyller alla krav på säkerhet. Det finns ett omfattande utrustningspaket till PowerTrak för just ditt speciella behov. Med PowerTrak kan du välja mellan 4 olika storlekar för montage på antingen 4x2 eller 6x2 chassi

- ✓ Baklastaraggregat för hushållssopor men även för storbehållare
- ✓ 4 storlekar, 16-26 m³
- ✓ Robust
- ✓ Driftsäker
- ✓ Beprövad
- ✓ CE-märkt

I grundutförande ingår:

Komplett montering på tillhandahållet chassi
Hydraulpump Sunfab SL 264/35, kopplad över neutralläge och handbroms
Parkers läckfria hydraulsystem
Dubbla elektriska kontrollpaneler för arbetscyklerna
Arbetsbelysning i ilastningsficka
Dubbla hydrauliska låscylindrar mellan skåp och bakstycke
Volym bakstycke 2,3 m
Renkörning av lastficka i upplyft läge
Automatisk varvtalsjustering vid komprimering
Slidglidskenor och slitskor i brons och robalon
Manövrering av urlastningsplatta och bakstycke från hytt
Kärlyft och pneumatisk manövrerad anslagsbom med kärmothåll
TV-backspegel , kamera med färgmonitor 5,6”
Backlampor
Elledningar och boxar IP65

Vattentät skåpunderdel förhindrar lakvattenspill

Roterande varningsljus

Registreringsbesiktning

CE-märkning och certifikat.

1 års fabriksgaranti

Några exempel på tillvalsutrustning:

Kärlyft med säckplattform och fäste kärra

Hydraulisk bandvinsch

Hydraulisk låsanordning för containers

Rammonterad säcklåda i rostfri eller aluminiumplåt med lock

Plocklåda

Fordonsvåg med lastceller, våginstrument och printer

Kärlyftsvåg med lastceller, våginstrument och printer

Centralsmörjning

Exempel Skåp:

Volym (exkl. bakstycke)	16,0m ³	19,0 m ³
Längd (total)	5876 mm	6244 mm
Längd (skåpets botten)	3735 mm	4103 mm
Bredd	2538 mm	2538 mm
Höjd (över chassiram)	2450 mm	2450 mm
Tyngdpunkt (olastad)	2840 mm	3005 mm
Tyngdpunkt (lastad)	2210mm	2380 mm
Vikt (utan utrustning)	5900 kg	6200 kg

Exempel Bakstycke:

Lastficka, volym	2,3 m ³	2,3m ³
Lastficka, inv bredd	2040 mm	2040 mm
Lastficka inv bredd inkl vinch	1860 mm	1860 mm
Cykeltid	18-22 sek	18-22 sek