



-frontlastare med kapacitet

500 m³ avfall på en hämtningsdag, det är inga problem för en Euro Half Pack frontlastare. Heil tillverkar nära tusen frontlastaraggregat per år. Heil's Half Pack finns över hela världen. Från allra första början har Half Pack konstruerats för hantering av alla typer av avfall i storcontainer. Lastfickan rymmer hela 9,2 m³ och kan således svälja hela volymen från en storcontainer i en tömning.

Justerbara gafflar från 900 till 1880 mm bredd gör att alla typer av container kan hanteras. Lastnings-öppningen kan fås med tre olika typer av öppnings-lucka.

Sker taxesättningen för hämtningen per vikt så kan frontlastaren förses med våg- och identifieringsutrustning antingen mellan bil- och skåpram eller i lyftgafflarna

- ✓ Frontlastare redan från början konstruerad för hårda tag
- ✓ Lastningsöppning i tre olika utföranden
- ✓ Justerbara gafflar mellan 900-1880 mm
- ✓ Lätt manövrerad
- ✓ Hög komprimering
- ✓ CE-märkt

I grundutförande ingår:

Komplett montering på tillhandahållet chassi
Proportionalstyrd hydraulik, variabel pump
Arbetsbelysning i ilastningsficka
Hydraulisk låsning mellan skåp och bakstycke
Sidvindsskydd integrerade med takluckans rörelser
Diagnossystem
Uppfällbart hyttskydd
I sidled justerbara gafflar
Roterande varningsljus 1st
Rammonterad låda i plåt eller aluminium med lock
Backlampor 4 st
TV-backspegel, 2 kameror - 1 st med lock samt 1 monitor
Spade, borste samt aluminiumspett i hållare
PLC-styrda arbetscykler
CE-märkning och certifikat
1 års fabriksgaranti
En fri service inom sex månader efter leverans



Några exempel på tillvalsutrustning:

Stor baklucka +3m³
Fordonsvåg med lastceller, våginstrument och printar
Identifieringsutrustning
Centralsmörjning
Proportionalstyrd hydraulik, automatstyrd cykel för ilastningsfunktion

Skåp:

Volym (skåp+ilastningsficka)	20,6+9,2=29,8 m ³
Längd (total)	10293 mm
Bredd (total)	2438 mm
Höjd (över chassiram)	2832 - 3061 mm
Insp. lucka, öppning	686 x 851 mm
Ilastningsöppning	2032 x 2362 mm
Vikt (utan utrustning)	7875 kg

Prestanda:

Tömningstid container	22 - 24 sek
Komprimeringstid	22 - 26 sek
Lyftkapacitet i armar	3650 kg
Komprimeringskraft	46300 kg
Hydraultryck, arbetstryck	176 bar
Oljeflöde vid ca 1250 varv	150 liter/min
Hydrauloljetank rymd	182 liter
Returöljefilter	10 micron

